

Fax- Antwort:
(Bitte ankreuzen)

Ich wünsche die
Kontaktaufnahme durch
einen Anwendungsberater.

Ich habe ein aktuelles
Objekt / Projekt & wünsche
eine Vor- Ort- Beratung.

Ihre Kontaktdaten/Stempel
(bitte ausfüllen)



Zeitgewinn und Kostensparnis durch einfache Unterkonstruktion, schnelle Montage und minimalen Personalaufwand bei maximaler Anwendungsdauer. Die freitragenden Mineralit - Balkonbodenplatten bestehen aus Polymerbeton (94% natürlicher Quarzsand, gebunden mit einem Acrylharz). Die Materialqualität ist dabei mit einem hochwertigem **Naturstein (z.B. Granit) vergleichbar**, der bei einer hohen Tragfähigkeit und nachgewiesenen Langlebigkeit auch filigrane Balkonkonstruktionen ermöglicht.

Zusätzlich erlaubt es der innovative Herstellungsprozess „nützliche Extras“ mit in die Platte einzubießen.

So können zum Beispiel **barrierefreie Entwässerungslösungen** mit integriert werden, oder nachleuchtende Oberflächenmotive realisiert werden.

Alle Verarbeitungsmaterialien und Anleitungen zur fachgerechten Montage können natürlich mit geliefert werden oder sind Online abrufbar.

Je nach **individuellen Gestaltungswünschen** kann aus einer reichhaltigen Palette an Farben und Dekoren ausgewählt werden (Sonderdekore sind eventuell mit einem Aufpreis verbunden). Unsere Balkonbodenplatten sind in **unzähligen geometrischen Formen erhältlich**, ggf. ist eine Skizze notwendig.

Die Plattenelemente sind pflegeleicht und können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gesäubert werden. Unsere Platten sind **dauerhaft wartungsfrei, temperatur- und witterungsbeständig**. Sie sind absolut streusalzbeständig und dauerhaft resistent gegen andere aggressive, chemische Stoffe.

In den Stärken 20, 25 und 35 mm sind die Balkonplatten mit einer **allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung** (Z-10.9-47 | bis 2028) erhältlich. Bei individuellen Abweichungen kann nach Bedarf, (kostenpflichtig) eine Zustimmung im Einzelfall erwirkt werden.

„dauerhaft witterungsbeständige Balkonbeläge - alles eine Frage des richtigen Werkstoffs“

freitragende Balkonplatten

dünnwandig | großformatig | dauerbeständig

Technische Daten

Material	Mineralit - harzgebundene Polymerbetonplatte mit Bewehrung			Zwischenlagen	SikaTack® - Panel - Montageband, B: 12 mm, selbstklebend				
Materialstärke	35 mm			Befestigung	Verklebung unter Verwendung der u.g. Sika® - Komponenten.				
Gewicht	ca. 82 kg/m ²			Entwässerung	1. Eingegossene Edelstahlrinne 2. Stirnentwässerung über Rinne an UK 3. Entwässerung über PE- Ablaufsystem, d = 50 mm				
Max. Stützweite gemäß allg. bauaufs. Zulassung	1.540 mm			Farbgebung	Gemäß aktueller Dekorübersicht (www.mineralit.info/dekore)				
Anwendungsfall	Einfeldsystem			Randaufkantung	Trapezaufkantung werkseitig 15/25 mm				
Max. Plattenmaße f. den Einsatz als Einfeldsystem	1.580 x 4.000 mm			Zubehör	Befestigungs- & Fugenmaterial				
Baustoffklasse	B1 schwer entflammbar (auf Kundenwunsch auch A2 möglich)				Sika® - Primer	1l - Gebinde			
Reindichte	2,45 g/cm ³ – nach DIN 1048				SikaTack® - Panel - Montageband	33 m Rolle			
Druckfestigkeit	138 N/mm ² – nach DIN 1048				SikaBond® T2	600 ml SLB			
Biegefestigkeit	29 N/mm ² – nach EN 196				Sika® - Rundschnur	d = 13 mm			
Zugfestigkeit	13,8 N/mm ²				Sikaflex® - Pro 3	600 ml SLB			
Abriebfestigkeit	Härteklaasse I – DIN 52108 nach Böhme, (Terrazzo = Härteklaasse II)			Montagehinweis	Die Mineralit - Balkonbodenplatte verfügt über keine Einhängeösen. Es empfiehlt sich die Verwendung von Vakumsaugtechnik (KEIN Glassauger!). Ausleihservice kann nachgewiesen werden.				
Maßtoleranzen	nach DIN 18202			Bestellhinweis	Zur raschen Auftragsrealisierung bitten wir um Zusendung einer Maßskizze unter Angabe aller technischen Details.				
Rutschfaktor	R9 bis R11, je nach Dekor (DIN EN 16165:2023-02)								
Flächenformate	Rechteck, Trapez und Radius								
Lagerung der Platte	Außenkantenbündig aufzulegen auf umlaufendes Rahmenprofil								
Nachweis	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Nr. Z-10.9-427)								

Hinweis: Bei Nichtbeachtung der Montagehinweise beim Einbau der Mineralit Balkonbodenplatte verfällt die Gewährleistung. Die Mineralit - Balkonbodenplatte ist ein statisch belastbares Bauteil, deshalb sind alle evtl. Fragen im Vorfeld der Montage zu klären. Produktänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die in unseren Produktinformationen enthaltenen Hinweise entsprechen dem Stand unserer Erfahrungen und stellen keinerlei Zusicherung oder Garantie dar. Unsere eventuelle Haftung beschränkt sich auf den Warenverkaufswert des Produktes als solches. Ausführliche Informationen finden Sie in unserer Produktinformation zu Mineralit - Balkonbodenplatten oder im Internet unter www.mineralit.info/balkonplatten.